

FORWARD 80W-90



Минеральное высокоэффективное трансмиссионное масло FORWARD 80W-90 рекомендовано к применению в механических трансмиссиях легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и другой техники, требующих применения масел уровня GL-4. Изготовлено с добавлением многофункциональных пакетов присадок ведущих мировых производителей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- обладает высокой антиокислительной стабильностью, отличными вязкостно-температурными, антипенными и антикоррозионными свойствами;
- обеспечивает существенное увеличение ресурса агрегатов трансмиссии;
- инертно к меди и медным сплавам;
- снижает шум работы механизмов;
- имеет расширенный температурный диапазон применения.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: SAE 80W-90 / API GL-4 / ZF TEMPL O2, 08

ФАСОВКА: 1л, 4л, 30л, 216л, налив

Показатель	Единица измерения	Метод	Значение*
Плотность при 20° С	г/см ³	ASTM D 4052	0,886
Кинематическая вязкость при 100° С	мм ² /с	ASTM D 445	15,25
Индекс вязкости		ASTM D 2270	90
Температура вспышки	°С	ASTM D 92	206
Температура застывания	°С	ASTM D 97	-34
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D ----	----
Зольность сульфатная	%	ASTM D ----	----

*Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации АО ПГ «Спектр-Авто». Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несёт какую-либо ответственность за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем описании, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений.